

## PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI TIPO LISTELLO cm. 6 FINITURA SERIE BASIC LINE

Pavimentazione in masselli in calcestruzzo vibro compresso doppio strato marcati CE, prodotti e controllati secondo norma EN 1338, tipo LISTELLO, di forma rettangolare di dimensioni 7 x 21 cm, spessore 6 cm, finitura SERIE BASIC LINE (doppio strato base).

La particolare finitura doppio strato viene realizzata con inerti selezionati di sabbie silicee di granulometria massima 2 mm. I masselli dovranno essere accompagnati da Certificazione di Prodotto rilasciata da ICMQ (Istituto di Certificazione) quale ente terzo a garanzia del prodotto finale.

### Caratteristiche tecniche:

---

Finitura: Doppio Strato Base

Dimensioni Modulari: Cm 7 X 21

Spessore: Cm 6

Colori: Grigio - Mattone

Superficie: Piana Con Smusso

Destinazione D'uso: Traffico Leggero

Peso: Kg/M<sup>2</sup> 133 Ca.

Pezzi Per Mq: Variabili

Massa Volumica Media: > 2200 Kg/Mc

### Norma EN 1338 (prestazioni meccaniche e di durabilità degli elementi):

---

- . Spessore strato di usura:  $\geq 4$  mm.
- . Differenza massima sulla diagonale: 3 mm (classe 2k)
- . Resistenza indiretta per taglio:  $\geq 3,6$  mpa
- . Carico di rottura per unità di lunghezza: 250 mm/n
- . Resistenza allo scivolamento: soddisfacente
- . Resistenza all'abrasione:  $\leq 23$  mm (classe 3 – marcatura h)
- . Durabilità assorbimento acqua:  $\leq 6\%$  (classe 2 – marcatura b)
- . Resistenza al fuoco: classe a1