

Pavimentazione in lastre di calcestruzzo vibrocompresso tipo MATITA appartenenti alla serie ELITE (doppio strato) fornite in due formati identici ma speculari a forma di parallelogramma di dimensioni 50x20cm (lunghezza dei lati), ovvero 63,4x14,1cm (dimensioni rettangolo circoscritto) e spessore 8cm, provviste di marcatura **CE** secondo la norma **UNI EN 1339**.

La particolare finitura doppio strato della serie ELITE viene realizzata con inerti selezionati di origine naturale quali sabbie silicee, marmo, porfido, basalto, quarzo e granito in modo da garantire prestazioni elevate di resistenza all'abrasione. Lo strato superficiale sarà di colore con finitura liscia e dovrà essere trattato nella massa (no film superficiale) con trattamento **STONE TECH** per garantire un effetto idrofobizzante.

Le lastre dovranno essere dotate di Certificazione di Prodotto **ICMQ** e Certificazione di Sostenibilità **ICMQ ECO** e provviste di **EPD** (dichiarazione ambientale di prodotto) a garanzia del prodotto finale.

Caratteristiche tecniche: resistenza a flessione $\geq 3,5$ MPa - resistenza all'abrasione Classe 3H (≤ 23 mm) - Resistenza al gelo/disgelo (in presenza di sali disgelanti) Classe 3D (≤ 1 kg/m²) - Indice di riflessione solare SRI ≥ 29 (per il colore bianco) - Percentuale di materiale riciclato $\geq 5\%$

Colori: granito bianco, granito grigio, granito nero

Destinazione d'uso: carrabilità media